

PRODUCT FICHE

Generatore termico				U.d.m.
Nome Fornitore	Rinnai Italia S.r.l.			
Modello prodotto	REB-KBI2424FF	REB-KBI2929FF	REU-KBI3535FF	
Apparecchio di riscaldamento misto a combustibile				
Profilo di carico dichiarato - DHW	L	XL	XL	
Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s)	A	A	A	
Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_{wh})	A	A	A	
Potenza termica nominale (P_n) - (80 ~ 60°C)	23	28	34	kW
Consumo annuo di elettricità - CH (Q_{HE}) - (Hs)	73	88	105	GJ/annum
Consumo annuo di elettricità - DHW (AEC)	18	25	26	kWh/annum
Consumo annuo di combustibile - DHW (AFC) - (Hs)	11	17	17	GJ/annum
Efficienza energetica stagionale - CH (η_s) - (Hs)	92	92	92	%
Efficienza energetica stagionale - DHW (η_{wh}) - (Hs)	84	88	86	%
Livello di potenza sonora all'interno (L_{WA})	40	44	43	dB

Valori ottenuti con gas G20-20mbar - potere calorifico superiore (Hs) - Reg.UE812/2013.

Dispositivo di controllo della temperatura		U.d.m.
Nome fornitore	Rinnai Italia S.r.l.	
Modello prodotto	WF-P100W_EU	
Classe del dispositivo di controllo della temperatura	V	
Contributo percentuale del dispositivo all'efficienza energetica stagionale CH	3	%

Rinnai